

SRFvg 3501

Performance

Smart
Monitoring



Brutto/užitný objem	344/261 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/654/1684
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	460/423/1460
Spotřeba energie za rok	226 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	288 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	48 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	Dynamické
Způsob odmrazování	Automatické
Teplotní rozsah	+3 °C Do +16 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	5,0 °C / 3,1 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Ocel/bílá
Povrchová úprava dveří/víka	Plně dveře
Materiál vnitřních stěn	Plast bílý
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Adjustable Shelving	4
Materiál policek	Drátěné police s plastovým povrchem
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	460 / 423
Nosnost polic	45 kg
Maximální celkové zatížení	180 kg
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Hrubá/čistá hmotnost	66/60 kg
EAN	9005382245897